

KIEGÉSZÍTŐ MUNKABIZTONSÁGI FELTÉTELEK

Jelen kiegészítő munkabiztonsági feltételek szabályozzák a MVM Mátra Energia Zrt., mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) és a Megrendelő területén szerződéses keretek között munkát végzők, mint Vállalkozók, (továbbiakban: Vállalkozó), és azok azon alvállalkozói közötti szerződések munkabiztonsági követelményeit, akik az MVM Mátra Energia Zrt. területén végeznek munkát, és jelen kiegészítő feltételek alkalmazását a közöttük létrejött szerződésben előírták.

1. Alkalmazási terület

A Vállalkozó és ennek esetleges alvállalkozói kötelesek a Megrendelővel kötött szerződésben a feltüntetett szállítási és/vagy szolgáltatás helyszínein a jelen munkabiztonsági kiegészítő feltételeket, a mindenkor érvényes jogszabályi előírásokat, különösen a mindenkor hatályos magyar munkavédelmi törvény, és annak végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint az európai jogi előírásokat, és a hozzá tartozó irányelveket minimális alapelvként betartani. Alapvetően az a rendelkezés az érvényes, amely szigorúbb munkavédelmi előírásokat, követelményeket támaszt a Vállalkozó, illetve alvállalkozói részére. Értelmezési vita esetén a Vállalkozó és a Megrendelő egyeztetnek és lehetőség szerint közös, egyik fél érdekeit sem sértő megoldásra törekednek.

Megrendelő a munkavédelmi előírások maradéktalan betartása és betartatása érdekében munkavédelmi szakembereket alkalmaz. A munkavédelmi szakember(ek) hatásköre kiterjed a Megrendelővel szerződéses kapcsolatban álló valamennyi vállalkozás Megrendelő területén történő munkavégzésére. A munkavédelmi szakember(ek) feladata a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói munkavédelmi kötelezettségeivel kapcsolatos együttműködés, felügyelet, ellenőrzés.

2. A Vállalkozó felelős személyei / szakmai és nyelvismeretek

Amennyiben a szerződésben nincs másként szabályozva, akkor az összes munkát a Vállalkozó helyszíni képviselőjére jogosult és felelős személy vagy annak helyettese, pl. szakmai építésvezető, projektvezető, munkafelelős (a továbbiakban: felelős személy) vezetése és felügyelete mellett kell végezni.

A Vállalkozó köteles a felelős személy megnevezésére helyettesekkel, és esetleg alkalmazott felügyeleti személyekkel együtt a Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanappal a munka kezdete előtt a Jogi, Szerződéskötési, Szabályozási és Portfóliómenedzsment Szabályzat (továbbiakban: SZTG1 JOG) NY-07. Munkabiztonsági nyilatkozat c. formanyomtatványon megadni.

A felelős személynek és képviselőjének megbízhatónak, fizikailag alkalmasnak kell lennie, és rendelkeznie kell a szükséges szakismerettel, valamint tudnia kell oly mértékben magyarul, hogy ezen a nyelven félreérthetetlenül magát másokkal megértse és másokat megértse. Adott esetben a szerződésben szereplő projektnyelv kielégítő ismeretével is rendelkeznie kell szóban és írásban, hogy a Megrendelő utasításait megértse és a Vállalkozó által alkalmazott munkavállalóknak számukra érthető nyelven azokat tovább tudja adni.

Amennyiben a feladatai elvégzéséhez szükséges, a felelős személy további felügyeleti személyeket bíz meg egyes munkák helyszíni vezetésével és felügyeletével, köteles ezeket a

munka megkezdése előtt a Megrendelőnek írásban bejelenteni. A felügyeleti személyeket a Vállalkozó felelős személyének kell kioktatnia Megrendelőtől kapott eligazításoknak megfelelően, és nekik ugyanazokat a követelményeket kell teljesíteniük, amelyeket a felelős személlyel szemben is támasztottak.

Amennyiben a felelős személy egy vagy több ilyen felügyeleti személyt alkalmaz, a felelős személy a felelős ezek felügyeletéért, a feladataik és jogosultságaik egyértelmű lehatárolásáért, valamint a rendezett együttműködés koordinálásáért.

Amennyiben a felügyeleti személy a feladatai teljesítésében gátolva van, akkor az ő képviselőjével írásban megbízott személynek kell a feladatot elvégeznie.

A Vállalkozónak megfelelő szabályokkal kell biztosítani, hogy a felelős személyek és az adott esetben megbízott felügyeleti személyek a feladataikat el tudják végezni, és jogosultságaikkal élni tudjanak. Őket különösen a Vállalkozó munkavállalóival szembeni, ehhez szükséges utasítási jog kell, hogy megillessen. A munkák végrehajtásánál vagy a felelős személynek, vagy az általa megbízott felügyeleti személynek jelen kell lennie és az üzemi / építési területen, illetve építkezésen és állandóan elérhetőnek kell lennie.

A Vállalkozó összes munkavállalójának értenie kell a vészhelyzeti utasításokat a szolgáltatás helyének megfelelő, illetve a megállapodásban szereplő nyelven és a figyelmeztetéseket és egyéb figyelmeztető táblák által közölt információkat is meg kell értenie. Ehhez a Vállalkozónak és munkavállalóinak a munkaterület biztonsági jelöléseinek jelentését meg kell ismernie.

3. Alvállalkozók

Amennyiben alvállalkozók alkalmazása a szerződésben nincs kizárva, és a Vállalkozó szándékában áll a szerződést alvállalkozó által, vagy közreműködésével teljesíteni, úgy a Vállalkozó köteles az alvállalkozók alkalmazásához a munkavégzés megkezdése előtt a Megrendelő írásos beleegyezését beszerezni. A Vállalkozó ugyanakkor írásban köteles megadni a tervbe vett alvállalkozó nevét, címét és esetleg az illetékes szakmai szervezetét (a tagsági számmal együtt). A Megrendelő a beleegyezését megtagadhatja, ha olyan okok válnak ismertté, amelyek a szerződés szabályszerű teljesítésének kétségét megalapozzák.

Az alvállalkozót adószámmal azonosítva kell megnevezni, és tevékenységét írásban kell közölni a Megrendelővel.

A Vállalkozó köteles az általa alkalmazott alvállalkozókat a maga részéről a jelen munkabiztonsági kiegészítő feltételek betartására írásban kötelezni és a maga számára jogosultságokat és utasítási jogokat szerezni, hogy ezen munkavédelmi előírásokat az alvállalkozóval és annak munkavállalóival szemben adódó kötelezettségeit teljesíthesse és érvényesíthesse. Ezen felül a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és ezért helytállni, hogy az alvállalkozó ezeket a feltételeket ténylegesen be is tartja. A Megrendelő a munkabiztonság elleni vétségeit a Vállalkozó saját vétségeiként veszi tudomásul.

Ha az alvállalkozók alkalmazása szerződésben nincs kizárva és a Vállalkozó alvállalkozókat a Megrendelő előzetes írásos beleegyezése nélkül alkalmaz, a Megrendelő az alvállalkozó munkájának folytatását köteles megtiltani. A Vállalkozó az ütemterv, valamint az összes többi szerződéses tartalom betartásáért (pl. munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem, minőség) ebben az esetben is felelős.

4. Be-/kijelentkezés

A Vállalkozó minden munkavállalója az üzemi és építési területnek (pl. építési területi rend, a Megrendelő előírásai stb.) a szolgáltatás helyén érvényes helyi szabályai szerint köteles be- és kijelentkezni. A Vállalkozó köteles a rá vonatkozó helyi szabályokat a szerződés végrehajtása előtt megismerni, és alvállalkozóival megismertetni.

5. A szerződés végrehajtása

A Vállalkozó csak akkor kezdheti meg a munkát, ha a Megrendelő a Vállalkozó felelős személyének a teljesítéshez szükséges dokumentumokat, és információkat átadta.

A Vállalkozó köteles a munkavállalóinak a munkahelyet úgy kialakítani, hogy ott az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei teljesüljenek. Köteles továbbá biztosítani munkavállalóinak kézmosási, WC használati, étkezési, melegedési lehetőségeket. A Vállalkozó köteles megkövetelni a munkavállalóitól a higiéniai szabályok betartását.

A Vállalkozó köteles dokumentáltan igazolni, hogy valamennyi munkavállalóját a Megrendelő által átadott ismeretanyagból kioktatta. Továbbá a Vállalkozó köteles igazolni, hogy a munkavállalói birtokában vannak a szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteknek.

A Vállalkozó köteles valamennyi munkavállalóját a Megrendelőnél rendszeresített belépőkártyával, valamint Biztonsági Igazolvánnyal ellátni.

A Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy olyan munkaruhát biztosítson munkavállalóinak, melyről a cég beazonosítható, illetve fényvisszaverő csíkkal ellátott. Ha ez nem megoldható, akkor láthatósági mellényt köteles biztosítani és annak használatát megkövetelni.

A Megrendelő elrendelheti a munkák megszakítását, ha ez pl. a Vállalkozó által a munkavédelmi előírások figyelmen kívül hagyása miatt a közvetlen veszély elhárítása érdekében szükséges.

Vállalkozó felelős személyének elméleti munkavédelmi oktatását a Megrendelő által kijelölt munkavédelmi szakember végzi. A gyakorlati munkavédelmi oktatást a Megrendelő kapcsolattartója végzi. A Vállalkozó alvállalkozójának munkavédelmi oktatása a Vállalkozó feladatát képezi.

A megrendelő által meghatározott Vállalkozónak át kell vennie a Megrendelőnél működő jó gyakorlatot, miszerint a munka megkezdése előtt 5 perces munkavédelmi megbeszélést tartanak.

6. Munkavédelmi szakember foglalkoztatása

Amennyiben a szerződésben nincs kifejezetten másként szabályozva, a Vállalkozónak a szerződés végrehajtása teljes idejére munkavédelmi szakembert kell foglalkoztatnia, és ezt kérésre igazolnia kell. Az igazolásra nincs szükség, ha a szerződés tárgya kizárólag kereskedelmi, vagy tanácsadási szolgáltatás vagy vállalkozásban végzett szolgáltatás (pl. IT-szolgáltatások, tanácsadás, levél- és csomagkézbesítés), amelyeket olyan üzemi területeken kell teljesíteni, ahol a kereskedelmi vagy tanácsadói szolgáltatást végzők számára egyéni védőfelszerelés nincs előírva.

Az előírt építési munkavégzésnek minősülő munkák esetében a Vállalkozó köteles biztonsági és egészségvédelmi tervet készíttetni és biztonsági és egészségvédelmi koordinátort alkalmazni.

7. A veszélyeztetettség megítélése

A Vállalkozó köteles az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, különösen a mindenkor hatályos magyar munkavédelmi törvény és annak végrehajtási rendelkezéseinek megfelelően, az alkalmazott munkavállalók számára a munkájukkal kapcsolatos kockázatok értékelését, becslését elvégezni, a szükséges óvintézkedéseket megtenni és a munka megkezdése előtt erről a megfelelő dokumentumokat (kockázatértékelés) elkészíteni.

Ezen kockázatértékelésnek tartalmaznia kell az összes olyan szempontot, amely balesetekhez, vagy egészségi károsodásokhoz ill. káreseményekhez vezethet, mint pl. a munkahely kialakítása és berendezése, a munkaeszközök (többek között szerelési provizóriumok, emelőeszközök, állványok stb.) kiválasztása és alkalmazása, a munka környezeti feltételei és az alkalmazott munkavállalók képzettsége vagy személyes alkalmassági előfeltételei.

Vállalkozó köteles munkájához technológiai, műveleti, karbantartási stb. utasítást készíteni, és azt bemutatni a Megrendelő kapcsolattartójának.

Technológiai, műveleti utasítások és szerelési leírások esetében a szerelés egymásutánosságát és a szerelés előrehaladását az összes fenti szemponttal bezárólag figyelembe kell venni a veszélyeztetettség megítélésénél. Annak érdekében, hogy a biztonsági és egészségvédelmi rendelkezések végrehajtása során az összehangolás rövid időn belül megtörténhessen, a Vállalkozó köteles ezeket a dokumentumokat a munkahelyen tartani és kívánságra a Megrendelőnek bemutatni. A kockázatok megítélésének helyességéért és megfelelőségéért, valamint, ebből a munkavállalók számára meghatározott intézkedésekért egyedül, és kizárólag a Vállalkozó a felelős.

Azokon az építkezéseken, ahol a 4/2002.(02.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint biztonsági és egészségvédelmi koordináció szükséges, a biztonsági és egészségvédelmi tervet a munkák megkezdése előtt legalább 1 héttel be kell mutatni a Megrendelőnek.

8. Biztonsági igazolvány

Amennyiben a szerződésben kifejezetten nincs másként szabályozva, a Vállalkozó felelős annak biztosításért, hogy minden alkalmazott munkavállalója a Megrendelő területén a Megrendelőnél rendszeresített, és a Megrendelő által biztosított Biztonsági Igazolványt magánál tartsa. A Biztonsági Igazolvány naprakész kitöltése a Vállalkozó feladata és felelőssége.

A biztonsági igazolvány a munkavállalók számára nem szükséges, ha a szerződés tárgya kizárólag kereskedelmi vagy tanácsadási szolgáltatás vagy olyan - szolgáltatás (pl. IT-szolgáltatások, tanácsadás, levél- és csomagkézbesítés), amelyeket olyan üzemi területeken kell teljesíteni, ahol a szolgáltatást végzők számára egyéni védőfelszerelés nincs előírva.

A Biztonsági Igazolványt kérésre a Megrendelőnek be kell mutatni, arról a Megrendelő másolatot készíthet. A Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy a biztonsági igazolvány az esetleges egyéb dokumentációs kötelezettség sérelme nélkül a szerződésben szereplő tevékenységhez mért aktuális adatokat tartalmazza. Azokat a munkavállalókat, akiknek

hiányzik a biztonsági igazolványuk, vagy akiknek a biztonsági igazolványa elavult adatokat tartalmaz, Megrendelő a munkahelyről kitilthatja.

9. Munkabiztonsági intézkedések kezdeményezése és koordinálása

A saját munkaterületén a Vállalkozó felelős a munkabiztonsági intézkedések elrendeléséért és végrehajtásáért. A Vállalkozó köteles biztosítani –és erre utasítani munkavállalóit – hogy a teljesítés oly módon kerüljön végrehajtásra, hogy mind a saját munkavállalóik, mind az egyéb, a mindenkor munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek biztonsága és egészségvédelme mindig biztosítva legyen.

A Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munkaterületet és a munkavégzés biztonságát ellenőrizni munkabiztonsági szempontból, annak érdekében, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei folyamatosan biztosítva legyenek.

Amennyiben a munkaterületen egy időben több vállalkozó végez munkát Megrendelő, - amennyiben ez szükséges vagy előírt, - a többi vállalkozó esetleges kölcsönös veszélyeztetettségének elkerülésére egy koordinátort nevezhet ki, aki a különböző Vállalkozók munkabiztonsági szempontjai kölcsönös összehangolására illetékes. Az összehangolás magában foglalja az érintett munkavállalók és munkavédelmi képviselőik, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodók tájékoztatását az egészséget és a biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről. Ez azonban a Vállalkozót még nem mentesíti a saját munkavállalóival szembeni felelőssége – különösen felügyeleti és koordinációs kötelességek – és az általa megbízott alvállalkozók munkavállalóinak ellenőrzése alól. Az összehangolás megvalósításáért a Megrendelő által kijelölt személy, ilyen kikötés hiányában a Fővállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek az érdekében a munkavégzés folyik.

Vállalkozó felelős személye köteles a vele kooperáló, Megrendelő által kijelölt kapcsolattartóval rendszeresen megbeszélni a munkafeladatot és a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A Vállalkozó köteles egyeztetni egy lehetséges veszély bekövetkeztekor vagy felismerésekor a többi vállalkozóval, és a Megrendelő kapcsolattartóját haladéktalanul tájékoztatni köteles annak érdekében, hogy megfelelő óvintézkedéseket lehessen hozni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, ill. a koordinátora erre vonatkozó utasításait betartani.

10. Munkaeszközök kezelése

A Vállalkozó felelős a biztonságot kielégítő szükséges felszerelésért, az összes, általa a munkavégzésnél alkalmazott munkaeszköz szabályszerű állapotáért és biztonságos működéséért. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket Vállalkozó használat előtt ellenőrizni köteles. A megállapított hiányosságokat a Vállalkozó haladéktalanul jelenteni köteles annak a személynek, akitől a munkaeszközt átvette, a munkaeszközökön található előírt vizsgálati határidőket figyelembe véve.

A Vállalkozó köteles a saját munkaeszköz, védőeszköz (pl. testheveder) biztonsági felülvizsgálatáról szóló dokumentumokat a helyszínen biztosítani, kérésre a Megrendelőnek megmutatni.

Azon munkaeszközök használata esetén, amelyeket a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott, a Megrendelő mindenkor üzemelő állapotukra bevizsgáltat. A Vállalkozó a veszélyeztetettségi megítélés keretében (kockázatértékelés) köteles megvizsgálni, hogy nézete szerint a konkrét munkavégzési esetben további óvintézkedések szükségesek-e.

10.1 Villamos üzemi eszközök

A Vállalkozó felelős azért, hogy csak olyan villamos eszközöket alkalmazzon, amelyeket a vonatkozó előírások szerint szabályszerű állapotukra bevizsgáltat. A villamossági felülvizsgálatokat dokumentálni köteles. Szűk terekben, tartályokban, aknában, acélszerkezetben stb., vagy nagyobb villamos veszélyeztettségű területeken végzett munkák esetében különleges biztonsági előírásokat (pl. védő törpefeszültség, a védőkapcsolás, elválasztó transzformátor stb.) figyelembe kell venni.

10.2 Daruk, emelhető munkapadok, villamos emelőeszközök, önjáró szállítótargoncák és gépjárművek

Minden járművezető köteles a szükséges vezetői engedélyt (pl. jogosítvány, orvosi alkalmassági igazolás) magánál tartani és a helyi érvényes közlekedési szabályokat figyelembe venni. A beépített biztonsági öveket az utazás alatt be kell kapcsolni. Az önjáró szállítótargoncákra vonatkozó kiegészítő követelményeket, pl. akusztikai ill. optikai hátrameneti berendezések, a környezet, ill. a munkaterület figyelembe vételével a kockázatértékelés keretében kell meghatározni. A mobil emelhető munkapadozatok kosarában tartózkodó személyek megfelelő személyi egyéni védőeszközökkel kötelesek magukat leesés ellen biztosítani.

Amennyiben a munkák elvégzésénél a Megrendelő daruit, emelhető munkapadozatait, villamos emelőeszközöket, önjáró szállító targoncáit vagy gépjárműveit a Vállalkozó személyzete kezeli, a Vállalkozó köteles legalább 3 nappal a munka megkezdése előtt azon személyek névjegyzékét átadni, akiknek ezen üzemi eszközöket kezelniük kell. A Vállalkozó ebben az esetben ezekkel az üzemi eszközökkel csak akkor kezdheti meg a munkát, ha a Megrendelő a Vállalkozó megnevezett személyeit a berendezés kezelésére betanította, és a kezelésére írásban megbízta. A betanítás megkezdése előtt a Megrendelő képviselőjének a szükséges képesítési és orvosi alkalmassági igazolások létét, és érvényességét ellenőriznie kell.

Amennyiben a Vállalkozó a munkák elvégzésénél a saját vagy bérelt emelőgépeit kívánja használni, annak tényét a munka megkezdése előtt be kell jelentenie a Megrendelő felé, és a biztonságos üzemelést szolgáló összes dokumentációját a munkavégzés helyszínén kell tartania, kérésre be kell tudni mutatnia. A dokumentáció hiánya esetén az adott emelőgéppel a munkavégzést a Megrendelő leállíthatja és a területről a gépet kitalthatja mindaddig, míg az érvényes dokumentumokat be nem tudják mutatni.

Védelem nélküli aktív feszültség alatt lévő alkatrészek közelében végzett munkáknál daruk, emelhető munkapadozatok, villamos emelőeszközök, önjáró szállítótargoncák és gépjárművek összes alkatrészével a szerződésben megnevezett szállítási és/vagy szolgáltatási helyszínére vonatkozó védőtávolságokat be kell tartani.

Az emelhető munkapadozatokra a védelem nélküli részeket tartalmazó kisfeszültségű távvezetékek környezetében a daruk és emelhető munkapadozatokra a kisfeszültségű szint fölötti névleges feszültségű védelem nélküli aktív részeket tartalmazó lezárt villamos üzemi területek környezetében ezen felül érvényes külön szabályokat is figyelembe kell venni.

Ha ezeket a távolságokat nem lehet biztonságosan betartani, a berendezéseket feszültség mentesíteni kell (ún. lekapcsolással). Ha ez nem lenne lehetséges, a további eljárást a Megrendelővel egyeztetni kell (pl. feszültség alatt végzett munkákra engedélyezett eljárások alkalmazása).

10.2.1 Emelhető munkapadozatok alkalmazása védelem nélküli aktív részeket tartalmazó kiefeszültségű távvezetékek környezetében

Olyan emelhető munkapadozatoknak, amelyeket feszültség alatt álló, védelem nélküli aktív kiefeszültségű alkatrészek < 5 m-es körzetében alkalmaznak, e feszültség ellen szigeteltnek kell lenniük.

10.2.2 Daruk és emelhető munkapadozatok alkalmazása a kiefeszültségű szint fölötti névleges feszültségű védelem nélküli aktív részeket tartalmazó csatlakoztatott villamos telephelyek környezetében

A kiefeszültségű szint fölötti névleges feszültségű védelem nélküli aktív részeket tartalmazó lezárt villamos üzemi területek környezetében végzett munkáknál a daruk és az emelhető munkapadozatok olyan kialakításúak legyenek, hogy a teljes gépet (emelhető munkapadozatoknál a munkakosárral bezárólag) le lehessen földelni és az állomásföldelő hálózatába be lehessen vonni. A darunak, ill. az emelhető munkapadozatnak legalább egy fix földelési pontjának lennie kell és (az emelhető munkapadozatoknál a munkakosárral együtt) nem lehet szigetelése. A munkák során a darut ill. az emelőpadozatot földelni kell.

A megadott földelési intézkedések és a földelési fixpontra megadott követelmények nem kényszerítő erejűek kis terjedelmű daruzási ill. emelhető munkapadozatos munkák esetén a feszültség alatt álló védelem nélküli aktív alkatrészekhez mért olyan távolságokkal rendelkező területeken, amelyek nagyobbak, mint a daru/emelhető munkapadozat maximális kinyúlása + 5 m.

10.3 Munkaállványok, valamint hozzátartozó védőberendezések, lefedések és lezárások

Létesítés:

Állványzatot kizárólag hozzáértő állványzat-építő cég létesítheti, változtathatja meg, bonthatja le, vagy esetleg állíthatja helyre. Állványcédula használata kötelező (piros, zöld, sárga). A Vállalkozó általi önhatalmú módosítás tilos. A Megrendelő részére az állványzat szándékolt lebontása előtt a használat befejezését megfelelő időben jelenteni kell, hogy esetleg a mások általi használat megszervezhető legyen. Az állványok vizsgálatára, használatba vételére vonatkozóan be kell tartani a Megrendelő előírásait. Nagy munkaállványzatok létesítésénél a konstrukciónak meg kell felelnie a felhasználási cél adta követelményeknek és a vonatkozó európai szabványokat, különösen „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben, valamint az Állványok építési és használatbavételi szabályzatban (továbbiakban: SZTÁ 4.4 EIG) leírtaknak.

Átvétel:

Az állványzat-építő vállalkozó köteles az általa létesített állványzatot a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egy arra felhatalmazott személy által átvétetni és rendszeresen ellenőriztetni.

Amennyiben nincsen típusengedély vagy általános építésfelügyeleti engedély, a stabilitást külön igazolni kell. Ehhez az állványzatépítő vállalkozótól ellenőrizhető statikai számítást, beleértve a szükséges rajzokat, kell megkérni és a dokumentumot a felhasználás helyén tartani. A Megrendelővel egyeztetni kell, hogy ezen felül pl. a konstrukció komplexitása miatt a szakértő vizsgáló mérnök általi vizsgálatnak meg kell-e történnie. Az ellenőrzés végrehajtását, beleértve a dokumentumok engedélyezését is, az állványzatot építő Vállalkozó az állványzat első használata előtt saját költségére köteles koordinálni.

Használat:

A használati biztonság betartásáért és az állványok rendeltetésszerű használatáért minden Vállalkozó felelős, amely ezt a segédeszközt használja. Az állványokat csak akkor szabad használni, ha a korlátlan működőképesség biztosított. Az állványzat minden egyes használata előtt a használó a segédeszközt szembetűnő hiányosságokra köteles ellenőrizni. A megállapított hiányosságokat vagy módosítási igényeket az állvány összeszerelését végzőnek, és tájékoztatásul a Megrendelőnek is jelenteni kell. A munka megkezdése előtt a Vállalkozónak a mindenkori munkatársai figyelmét a fenti használati szabályokra fel kell hívnia.

A Vállalkozó felelős azért, hogy a munkavállalói a használati szabályokat betartsák. Az állvány max. megengedett terhelését, amely az állványon található állványcédulán fel van tüntetve, nem szabad túllépni. Továbbá a Vállalkozó a munkaterületének előírás szerű biztosításáért felelős. A mindenkor érvényes előírások szerint a Vállalkozó köteles az összes, általa használt lefedés és lezárás szabályszerű állapotáról meggyőződni.

10.4 Létrák és lépcsőfokok

A Vállalkozó által használt összes létra és lépcső szabályszerű állapotban kell legyen. Ezeket a mindenkor érvényes előírások szerint a szabályszerű állapotukra ellenőrizni kell. Ezeket az ellenőrzéseket követhetően kell dokumentálni és kérésre a Megrendelő részére be kell mutatni. Szabálytalan létra, illetve létrahasználat esetén a Megrendelő a szabálytalanság megszüntetéséig az adott létrával a munkát megtiltja.

11. Veszélyes anyagok, keverékek és zaj

11.1. Veszélyes anyagok, keverékek használata

A veszélyes anyagokkal, keverékekkel történő munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági intézkedések elrendeléséért és végrehajtásáért a Vállalkozó a munkaterületén saját maga felelős. A Vállalkozónak különösen a veszélyes anyagok, keverékek alkalmazása esetén köteles a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően saját felelősségében a szükséges óv- és ellenőrző intézkedéseket meghoznia. Ha a felügyeleti hatóság felé bejelentési kötelezettség áll fenn, a Vállalkozó köteles ezt teljesíteni, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett.

A szerződés megkötésével Vállalkozó igazolja, hogy a veszélyes anyagokkal, keverékekkel történő összes megbízott tevékenységre a szükséges különleges szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik. Amennyiben a Vállalkozó mindamelllett nem rendelkezne a szükséges különleges szakismeretekkel és tapasztalatokkal vagy vétene a fenti jelentési kötelezettsége ellen, a Megrendelő a Vállalkozó további munkavégzésének beszüntetését követelheti a hiányosságok Vállalkozó általi pótlásáig. A Vállalkozó ennek folyamán az ütemterv, valamint az összes többi szerződéses tartalom betartásáért (pl. munkavédelem, környezetvédelem, minőség) felelős.

A veszélyes anyagokkal, keverékekkel összefüggő tevékenységeknél a Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt a kockázatbecslést elkészíteni és azt a Megrendelőnek az alkalmazásra kerülő veszélyes anyagok, keverékek biztonsági adatlapjával együtt annak kérésére bemutatni. Amennyiben a Megrendelő veszélyes anyagokat, keverékeket bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, akkor a Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott biztonsági adatlapokat köteles használni a veszélyeztetettség megítélésénél (a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és annak végrehajtási rendeletei. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói számára a kémiai kockázatbecslésében meghatározott kollektív és egyéni védelmet.

Ha a szerződés szerinti munka végzése során lehetséges, hogy pl. a Vállalkozó, alvállalkozó, Megrendelő vagy harmadik személy a veszélyes anyagok, keverékek által egymást veszélyeztetik, a Vállalkozó köteles:

- a munkák megkezdése előtt a veszélyes anyagok, keverékek listáját a biztonsági adatlap szerinti kereskedelmi neve megadásával a Megrendelő illetékes műszaki kapcsolattartójának, és a többi érintett vállalkozónak átadni, és
- a kockázatbecslés készítésénél a Megrendelővel, az egyéb vállalkozókkal és alvállalkozókkal együttműködni és egyeztetni. A közös kockázatértékelés eredményét a tevékenység megkezdése előtt dokumentálni kell. Ezt a veszélyes anyagok, keverékek hatáskörzetében dolgozó munkatársakkal a munkaadójuknak kell közölni, aláírásukkal igazolt oktatásban részesíteni.

A Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy csak olyan ásványgyapotot alkalmazzanak, amelyen a RAL-jelölés szerepel, vagy amelynek a gyártója írásban igazolja, hogy az anyag mentes rákkeltő anyagoktól. Minden esetben az ásványgyapot biztonsági adatlapját a Megrendelőnek rendelkezésre kell bocsátani.

Alumíniumszilikát-gyapotot (korábban kerámia-rost) csak akkor szabad alkalmazni, ha a helyettesítő anyag vizsgálata negatív. Ha ez a vizsgálat arra az eredményre jut, hogy az alumíniumszilikát-gyapotot szabad alkalmazni, a veszélyeztetettség megítélésénél dokumentálni kell. A dokumentumot a Megrendelőnek rendelkezésre kell bocsátani.

A Vállalkozó által bevitt veszélyes anyagok, keverékek maradékait a Vállalkozó köteles magával vinni, a Megrendelő területéről elszállítani, ha erről a szerződésben nem állapotokat meg másként.

11.2 Zaj

A Vállalkozónak gondoskodni kell arról, hogy munkaterületén a hangnyomásszint mértéke a jogszabályban meghatározott alsó beavatkozási határértéket [(80 dB(A)], illetve a legnagyobb hangnyomásszint (L_{max}) 135 dB(C) értéket ne haladja meg. Ha a zajexpozíciós határértékek nem betarthatóak, a Vállalkozó a munkavállalói, továbbá a hatókörben tartózkodók részére köteles megtenni a megfelelő óvintézkedéseket. A koordinációs kötelesség keretében köteles az alvállalkozókkal, a Megrendelővel és a további vállalkozókkal egyeztetni.

12. Egyéni védőeszközök, védőital

A Vállalkozó köteles a végzett tevékenység függvényében a munkavállalói számára a szükséges egyéni védőeszközöket előzetesen írásban meghatározni, azokat maradéktalanul biztosítani és gondoskodni arról, hogy ezeket rendeltetésszerűen használják. Alap védőeszköznek számít a bánya teljes területén a védősisak és az orrmerevítővel ellátott védőlábbeli, illetve az erőmű területén a munkavédelmi zónákban előírt egyéni védőeszköz,

mellyel a Vállalkozó a Megrendelő területére történő belépés előtt köteles ellátni munkavállalóit és annak viselését megkövetelni a területen történő tartózkodás teljes időtartama alatt.

Azokon a zónaterületeken, ahol a végzett tevékenységtől függetlenül egyéb egyéni védőeszköz viselése is elő van írva, annak viselése is kötelező (pl. zajos munkakörnyezetben hallásvédő eszköz).

Amennyiben a Vállalkozó munkavállalója nem viseli a számára előírt (Vállalkozó által, illetve a Megrendelő szabályai által meghatározott) egyéni védőeszközt, úgy a munkavégzéstől a Megrendelő eltilthatja.

Vállalkozó a munkavállalói által használt védősisakot köteles a céget azonosító logóval, vagy felirattal ellátni.

Vállalkozó saját költségére köteles gondoskodni a munkavállalói részére a jogszabály által előírt védőítalról.

13. Engedélyezési / biztosító intézkedések és eljárások

A Vállalkozó felelős személye a munka megkezdése előtt a Megrendelőnél meglévő engedélyeztetési- / biztosítási intézkedésekről és eljárásokról (pl. beszállási engedély, alkalmoszerű tűzveszéllyel járó munkák engedélye, feszültségmentesítés) köteles tájékozódni és ezek figyelembe vételét és előírásainak betartását biztosítani.

Azon munkákra, amelyek egy „engedélyezési / biztonsági intézkedési eljárás engedélyezését teszik szükségessé, a Megrendelő előzetes írásos engedélyét be kell szerezni.

14. Munkaegészségügyi előzetes vizsgálatok

A Vállalkozó felelős azért, hogy csak olyan munkavállalókat alkalmazzon, akik a mindenkor szükséges előzetes, időszakos vagy soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatokon alkalmasnak bizonyultak. Ezt a biztonsági igazolványban is dokumentálni kell.

15. Szállítás és tárolás

Alkatrészek szállítására és tárolására csak a Megrendelő által megadott útvonalakat és raktárhelyeket szabad használni. A közlekedő, és menekülő utakat az épületeken belül is szabadon kell hagyni. Tilos eltorlaszolni a mentési útvonalakat, a kapcsolószekrényeket és azok közvetlen környezetét, tűzoltó, tűzjelző készülékek hozzáférhetőségét. Alkatrészek szállításánál a szükséges rakománybiztosítási intézkedéseket meg kell hozni. Ekkor a padozatok, állványok és szerkezetek maximális teherbírását figyelembe kell venni.

16. A munkahelyek és építési területek kialakítása

A munkahelyek és építési területek telepítését a Megrendelő megbízás végrehajtására illetékes kapcsolattartójával kell egyeztetni.

A meglévő építményeket, berendezéseket és villamos, és egyéb vezetékeket az építés kivitelezése alatt a károsodástól óvni kell. Kivételt képeznek ez alól azok, amelyeket a felvonuláshoz el kell távolítani. A stabilitást az építés kivitelezése alatt nem lehet veszélyeztetni.

Vállalkozó a munkát csak azt követően kezdheti meg, ha Megrendelő kapcsolattartója a munkaterületet dokumentáltan átadta.

Vállalkozó, és alvállalkozóinak munkavállalói a Megrendelő területén csak a részükre kijelölt helyeken tartózkodhatnak, mozoghatnak. Munkát kizárólag azon a területen, berendezésen végezhetnek, amelyet részükre ebből a célból átadott a Megrendelő.

Talajmunkálatok megkezdése előtt a Megrendelő írásbeli hozzájárulása szükséges, amennyiben ilyen munkák nem részei a szerződésnek. A munkahely és építési terület visszaadásának szándékát kellő idővel előtte a Megrendelő szerződéses munka végrehajtására illetékes kapcsolattartójának tudomására kell hozni. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit, a geológiai, hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.

A talajmechanikai vizsgálatot nem kell elvégezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsúhajlásokat alkalmazzák. A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyen munkavállalók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Földmunkák végzésekor 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot kell létesíteni.

A Vállalkozó által használt és részére átadott létesítményeket Vállalkozó táblával köteles jelölni, amire fel kell tüntetni a vállalkozás a Vállalkozó és a felelős személyének nevét.

A Vállalkozó köteles a munkavégzés helyszínét szabályszerű állapotban tartani, feltakarítani és tisztítani. A munkák befejezése után haladéktalanul köteles a Vállalkozó a raktári és munkahelyeket, a bekötőutakat, valamint magát az építési területet feltakarítani és szabályszerű állapotba juttatni. Amennyiben a Vállalkozó e köteleességét felszólítás ellenére sem teljesíti, a Megrendelő jogosult a feltakarítási munkát saját maga elvégezni vagy elvégeztetni és az erre vonatkozó költségek megfizetését a Vállalkozótól követelni.

A Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy a munkák végrehajtása a közvetlen közelben lévő szomszédos építményeket, valamint a közlekedést, beleértve a gyalogosokat ne veszélyeztesse és a körülmények figyelembe vételével a lehető legcsekélyebb zajt, szennyezést bocsásson ki.

17. Alkohol és egyéb kábítószer

Alkoholos italok és egyéb kábítószer bevitel és élvezete az üzem területén tilos. Szintén tilos alkohol vagy egyéb kábítószer befolyásoltsága alatt az üzemi területre belépni.

A Megrendelő jogosult alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság bármikori szűrőpróbaszerű ellenőrzésére, illetve a befolyásoltság alatt álló személynek az üzemi területre történő belépését megtagadni ill. a munkahelyről kiutasítani.

18. Segélyhívó és bejelentő hely, elsősegélynyújtás

Az üzemi és az építési területen bekövetkező különleges eseményeknél (pl. tűz, személyi sérülésekkel járó baleset és környezeti károk) a Megrendelő szolgálatvezetőjét, illetve

szakvezetőjét, valamint az üzemi mentőszolgálatot értesíteni kell. Szükség esetén a külső mentőszolgálatok igénybevételeéről is gondoskodni kell.

19. Balesetek és káresemények jelentése

Minden olyan balesetet, amely személyi sérüléssel jár, a Vállalkozó köteles a Megrendelő illetékes kapcsolattartójának és a Munka- és Tűzvédelmi osztály osztályvezetőjének írásban haladéktalanul jelenteni.

A baleset írásbeli bejelentése során a Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel, valamint a Munka- és Tűzvédelmi osztály osztályvezetőjével legalább a baleset addig ismertté vált történéseit, a baleset bekövetkezésének módját, súlyosságát, valamint a Vállalkozó, illetve alvállalkozó által tervezett, a hasonló balesetek jövőbeni elkerülésével kapcsolatos (első) intézkedéseket. Ha a baleset okát e határidő alatt nem lehet teljesen tisztázni, a Vállalkozó a tisztázás befejezése után haladéktalanul köteles egy kiegészítéssel élni.

A súlyos munkabalesetet a Megrendelő illetékes kapcsolattartójának, valamint a Munka- és Tűzvédelmi osztály osztályvezetőjének szóban haladéktalanul jelenteni kell és a szóbeli bejelentést 24 órán belül írásban meg kell erősíteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentés időpontjában ismert minden adatot.

A Vállalkozónak a Megrendelő kérésére a balesettel kapcsolatos összes információt rendelkezésre kell bocsátania. A Vállalkozónak a Megrendelő által lefolytatott baleset kivizsgálásában, elemzésében aktívan közreműködnie kell, szükség esetén a saját alkalmazásában álló, vagy általa megbízott munkavédelmi szakember bevonásával.

Ezzel a Vállalkozó biztosítja, hogy a baleset okát gondosan feltárják és kötelezettséget vállal, hogy alkalmas intézkedések választásával az ilyen baleset jövőbeni megismétlődését elkerüli.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízás végrehajtására illetékes kapcsolattartójának a Megrendelő berendezéseiben vagy azokon végzett tevékenységei során bekövetkezett tárgyieszköz-sérüléseket írásban jelenteni, hogy a Megrendelő adott esetben a hatóságokkal szembeni törvényi bejelentési köteleességét teljesíthesse.

A Vállalkozó köteles a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a Munka- és Tűzvédelmi osztály osztályvezetője által kijelölt munkavédelmi szakember részére megküldeni a hónap során ledolgozott munkaórák számát és a munkavállalói létszámot.

20. Jogkövetkezmények vétségek esetén

A munkabiztonsági előírások megsértése esetén, olyan további jogokat nem sértve, amelyek jogszabályokból, szerződéses szabályozásokból adódnak a Megrendelő jogosult, a Vállalkozó azon munkavállalóit, akik a munkabiztonsági előírásokat megszegik, a munkahelyről kiutasítani. A kiutasítás, illetve a szerződéses munka felfüggesztése nem módosíthatja az adott szerződésben rögzített teljesítési határidőt. A Megrendelő elrendelheti a munkák megszakítását, ha ez pl. a Vállalkozó által a munkavédelmi előírások figyelmen kívül hagyása miatt a közvetlen veszély elhárítása érdekében szükséges. A Megrendelő jogosult továbbá a Vállalkozóval szemben a szerződés felmondására, ill. a szerződéstől való elállásra a munkavédelmi előírások vagy munkabiztonsági előírások súlyos, vagy felszólítás ellenére ismétlődő megsértése esetén.