



## **SZTÁ11 VEZIG**

### **TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT kivonata**

## 1. A KIVONAT CÉLJA

MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3271 Visonta Erőmű út 11. ) területén a vállalkozó megismerje a tűzvédelmi tevékenységet érinti belső szabályozásra vonatkozó előírásokat.

A „KIVONAT” nem mentesíti a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban előírt kötelmei alól.

## 2. MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

- Kötelesek betartani munkavégzésük során a jogszabályok, valamint az adott munkára vagy munkaterületre vonatkozó esetleges különleges előírásokat.
- Végrehajtják vezetőik tűzvédelmi utasításait. Minden tüzet, minden olyan eseményt, ami tűzkeletkezés veszélyével jár, minden olyan jelenséget, ami tűz bekövetkezésére utal (pl. izzás, füstképződés stb.), függetlenül az esemény helyszínétől, kötelesek azonnal jelezni, a tűzvédelmi szabályzat ezen kivonatában előírtak alapján.
- Kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, vizsgáztatásokon.
- Munkahelyeken végrehajtja a készenlétkben tartott tűzoltó eszközök rendszeres szemrevételezéssel történő ellenőrzését, hiányosság esetén jelzi a munkahelyi vezetője felé.
- Minden személy köteles a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – életkora, egészségi, fizikai állapota alapján, saját életét és testi épségét nem veszélyeztetve, a tőle elvárható személyes részvétellel, vagy adatok közlésével közreműködni.

## 3. TŰZJELZÉS,

- A tűz észlelése estén fel kell mérni, hogy a kezdeti tűz oltása a rendelkezésre álló eszközökkel végrehajtható-e.
- Minden tüzet - az eloltott tüzet is - azonnal jelenteni kell!
- A tüzet észlelő személy azonnal jelezze a tüzet a környezetében tartózkodónak is abból a célból, hogy a tűz oltásában segédkezzenek, vagy a veszélyeztetett helyet idejében el tudják hagyni.
- Az épületben tartózkodókat a rendelkezésre álló kézi jelzésadó eszközzel (csengő, hangos szóval) riasztani kell.

A tűz jelzése, bejelentése során közölni kell:

- a tűz helyét,
- a tűz jellegét (mi ég?),
- emberélet van-e veszélyben, személyi sérülés történt-e,
- a tűz közvetlenül mit veszélyeztet,
- a tüzet jelentő személy nevét, telefonszámát.

**3.1. Tűzjelzés visontai bányánál**

Létesítményi tűzoltóság ügyeletére: **06-30-525-8598 számon**

**3.2. Tűzjelzés a bükkábrányi bányánál**

Üzemi rendészetnek: **06-30-525-8614 számon**

**3.3. Tűzjelzés Erőmű**

Létesítményi tűzoltóság ügyeletére: **30-525-8592 számon**

**4. TŰZOLTÁS****Tűzoltó készülék használata:**

- A tűzoltó készülék véletlenszerű indítás ellen biztosító szeggel van ellátva, használat előtt el kell távolítani!
- A biztosító szeg eltávolítása után az indítókar lenyomásával elindul az oltóanyag és a tűzre irányítjuk.
- A tűzoltó készüléket nem szabad folyamatosan működtetni, szakaszosan üzemeltethető. A szakaszos üzemelést tűzoltás taktikai megfontolás indokolja, így sokkal hatékonyabb lesz a tűzoltás és visszagyulladásnál még rendelkezésünkre áll oltóanyag.

**5. MENTÉS****Az épület kiürítése, elhagyása:**

- Minden esetben kötelező értesíteni az épületben tartózkodókat.
- Füst telítődése esetén „négykézláb” a padlóhoz minél közelebb, a légzőszerveket eltakarva közelítsük meg a kijáratot.
- Kövessük az irányfényeket.
- Kijutva a szabadba a megadott gyülekezési helyen kell megjelenni, azt a tűzoltás vezető engedélye nélkül elhagyni nem lehet!
- A vezetők a napi létszám adatok alapján ellenőrzik a gyülekezési- helyen a létszámot.

**Legfontosabb mindig az életmentés!****6. TŰZVESZÉLYES MUNKÁK VÉGZÉSE**

- Tűzveszélyes munkát (hegesztés, lángvágás, forrasztás, tűzrakás) végezni - kivéve az e célból rendszeresített műhelyeket, helyiségeket (kovács, hegesztő, csőszerelő) - csak a meghatározott feltételek szerint kiadott írásbeli- „ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez”- engedéllyel szabad

**7. A MUNKATERÜLET RENDJÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK**

- A munkahelyeken csak a napi szükségletnek megfelelő éghető folyadékot szabad tárolni.

- Az elfolyt, elcsepegett éghető folyadékot azonnal fel kell takarítani. Az éghető folyadék felitatására éghető anyagot, (pl. fűrészport) nem szabad igénybe venni.
- A keletkező anyagot, hulladékot el kell takarítani, szükség esetén folyamatosan, de legalább a műszak végeztével.
- A keletkező éghető hulladékot nem éghető anyagból készült, jól záró fedelű edényben kell összegyűjteni, és gondoskodni kell a veszélyes hulladéktárolóba történő szállításról.

#### **A munkaterület elhagyásakor betartandó tűzvédelmi szabályok**

- A munkaidő végeztével a villamos irodagépeket, a folyamatos működést nem kívánó számítógép egységeket, ventilátorokat, villamos fűtőtesteket, főzőlapokat, kávéfőzőket az üzemmód kapcsolón kívül leválasztó kapcsolóval, vagy a fali dugaszoló aljzatból való kihúzással is le kell választani a hálózatról.
- Az áramtalanításért felelős a munkaterületet utolsóként elhagyó munkavállaló!

### **8. KÖZLEKEDÉSI, TŰZOLTÁSI UTAK KIALAKÍTÁSA**

- A társaság, közlekedési, tűzoltási útvonalait, valamint a vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon, és olyan állapotban kell tartani, hogy alkalmasak legyenek a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Építményekben, szabad téren még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni:
  - a villamos berendezés kapcsolóját,
  - a közmű nyitó- és zárószerkezetét,
  - tűzoltó készüléket,
  - tűzvédelmi berendezést,
  - tűzvédelmi felszerelést,
  - tűzjelző kézi jelzésadókat
- Építményekben, szabad téren még átmenetileg sem szabad leszűkíteni:
  - a közlekedési utakat,
  - ajtókat,
  - a kiürítési utakat.

### **9. TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK**

#### **9.1. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata**

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak.

## **9.2. A szállítás és vontatás általános tűzmelegelőzési szabályai**

### **9.2.1. Járművekre vonatkozó előírások**

- A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
- A járművek Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.
- A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat, rakodóteremben személy szállítása tilos!
- Tűzoltó készüléket járművön úgy kell elhelyezni, hogy hozzáférhető legyen, illetve a szállítmány és a vontatóeszköz védelmére egyaránt felhasználható legyen.

### **9.2.2. Az éghető gázok szállítása**

- A gépjármű ugyanazon részében, ahol a gázpalackokat szállítják, olajat, zsírt vagy más Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú anyagot nem szabad szállítani.
- A gázpalackokat rögzíteni kell a járművön.
- Kézi mozgatású hegesztőkocsin a palackok felszerelt nyomásszabályzóval csak elzárt szeleppel szállíthatók.
- A palackokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, hogy sem egymáshoz, sem más tárgyhoz ne ütődhessenek. A rögzítés biztonságos és könnyen oldható legyen.

### **9.2.3. Az éghető folyadékok szállítása**

- Éghető folyadékok szállítására csak hibátlan állapotban lévő, zárt edényzet használható.
- Teherszállító járművön személyekkel együtt éghető folyadékot szállítani tilos.
- Az I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó edényt zárt állapotban, nyílásával felfelé, elmozdulás, feldőlés, sérülés ellen megfelelően rögzítve szabad szállítani.